

## POLYFLOR AFFINITY 2<sup>55</sup>

Tuotekuvaus	Polyflor Affinity 2 <sup>55</sup> on tyylikäs puukuviainen designlattia, josta löytyy 16 erilaista puukuosia. Lankun koko on 184 x 1219 mm, kalvopaksuus 0,55 mm ja paksuus 2,0 mm. Pintastruktuurit vaihtelevat kuoseittain - sileäpintaisia sekä puun syykuviota korostavia pintoja. Väriskaala ulottuu vanhan ajan kuluneen valkoisesta lähes täysin mustaan.	
Käyttöalueet	Ravintolat, hotellit, myymälät, tavaratalot, toimistot ym. julkiset tilat, joissa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Soveltuu erinomaisesti myös laadukkaaksi lattianpäällysteeksi kodin tiloissa.	
Värit	16 kuosia	
Yleinen luokitus	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeeninen lattiapäällyste
Pintakäsittely		PUR-vahvennus
Käyttöluokitus	EN 685 / EN ISO 10874	23, 33, 42
Kulutuskestävyys	EN 649 / EN ISO 10582	Luokka T / Tyyppi 1
Liukuesteluokka	DIN 51130 / EN 13893	R10 / DS
Paksuus	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429 / EN ISO 24340	0,55 mm
Paino	EN 430 / EN ISO 23997	3,5 kg / m <sup>2</sup>
Pakkaus koko	EN 426	15 x 184,2 mm x 1219,2 mm = 3,37 m <sup>2</sup>
Mittapysyvyys	EN 434 / EN ISO 23999	< 0,25% / ≤ 0,25% max.
Jäännöspainauma	EN433 / EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425 / ISO 4918	Hyväksytty
Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl-S1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erinomainen
VOC emissiot	AgBB VOC	Hyvin vähäiset päästöt
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen
Lattialämmityksen kesto		Soveltuu, max 27° C
Ympäristöystävällisyys		sisältää 40 % kierrätysmateriaalia 100% kierrätettävissä, BRE-luokka A+

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi

