

Polyflor Wovon

Tuotekuvaus	Polyflorin kudottu vinyylilattiakokoelma Wovon, koostuu kolmesta eri kudontatyylistä ja 18 eri väri vaihtoehdosta, jotka tarjoavat monipuolisen mutta selkeästi tunnistettavissa olevan tekstiilin tunteen.	
Käyttöalueet	Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. hotellit, toimistot, liiketilat ja muut kovaa kulutusta kokevat mutta samalla tyyliikkyyttä tarvitsevat tilat.	
Värit	18 kuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 1307	PVC tekstiili
Paino	ISO 8543	3,750 kg / m ²
Käyttöluokitus	EN 1307	23 & 33
Paksuus	ISO 1765	3,1 mm
Laatan koko ja pakkaus	EN 944	16 @ 500 x 500mm= 4m ²
Mittapysyvyys	EN ISO 2551	<0,1%
Käpristyminen	EN 434	≤2mm
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	≥6
Paloluokka	EN 13501-1	Bf1-s1
Liukuesteluokka	DIN 51130	R10
	EN 13893	DS
	AS 4586	R10
Askeläänenvaimennus	EN ISO 10140-3	≥11dB
Lämmöneristävyys	EN 12667	0,185 M ² K/W
Lämmönjohtavuus	EN 12667	0,153 W/m ² .K
Resistanssi	EN 1815	<2 kV antistaattinen
Kulutuskkestävyys	EN 1983 Testi A	Luokka 23/33
Tuolinpyöräkestävyys	EN 985C	Hyväksytty
Jäännöspainumat	EN 433	≤0,1mm
Huonekalunjalka testi	EN 424, visuaalinen tulos	Hyväksytty, ei näkyviä vaurioita
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa		Soveltuu max 27°C
VOC Emissiot	AgBB VOC Testi	Hyväksytty (alhaiset päästöt)
	M1	Hyväksytty

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi