

Camaro Loc Stone

Tuotekuvaus	Lukkopontillinen vinyylilaatta, sekä julkiseen tilaan että kotikäyttöön. Kolme eri kuoseja, helppo asentaa, ja helppo hoitaa. Miniviiste laatan reunassa antaa lankulle tyylikkään ulkonäön.	
Käyttöalueet	Toimistot, pienet liiketilat, parturit, kampaamot, kahvihuoneet yms. tilat joissa tarvitaan helppohoitoisuutta, ja materiaalia joka ei ole liian arka kosteudelle tai liukastumiselle. Kaikki kuivat kodin tilat.	
Värit	3 kivikuosia	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Heterogeeninen vinyylilattia
Käyttöluokitus	EN 649	23/31
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Paksuus	EN 428	4,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	0,30 mm
Paino	EN 430	7,025 kg / m ²
Laatann koko	EN 426	298 x 602,8 mm
Valonkestävyys	EN 20105-B02	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	19 dB *
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka T
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0,10 %
Painumankesto/jäännöspain.	EN ISO24343-1	< 0,05 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Luokka Bfl S1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen

* Camaro Loc alusmateriaalin kanssa yhdessä

Pyydä tarvittaessa lisätietoja

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi

