

## Voyager PUR

Tuotekuvaus	Laivahyväksytty homogeeninen eli tasa-aineinen, korkeapainepuristettu ja marmorikuvioitu muovimatto julkisen tilan kovan kulutuksen kohteisiin. Vahapaa hoito läpi maton elinkaaren.	
Käyttöalueet	Soveltuu palamattomuutensa ansiosta laivoilla kaikkiin tiloihin, mukaan lukien hätäpoistumistiet ja -kokoontumistilat. Käytävät, portaikot, kaikki miehistötilat, asiakastilat jne.	
Värit	20 väriä	
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Julkisen tilan lattia
Käyttöluokitus	EN 649	34 & 43
Vesitiiviyys	EN 13553	Vesitiivis
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 AS/NZS 4586	R9 DS R9
Paksuus	EN 428	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN 429	2,0 mm
Joustavuus (nostot, taivutukset)	EN 435	Joustava, ei vaurioita
Paino	EN 430	3,550 kg / m <sup>2</sup>
Rullan mitat	EN 426	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Valonkestävyys	EN 20105-B02	> 6
Askeläänenvaimennus	ISO 140-8	4 dB
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka M
Laivahyväksyntä	American Bureau of Shipping US Coast Guard Marine Equipment Directive 96/98/EC as amended 2002/75/EC SOLAS 74 China Classification Society ClassNK	Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
Paloluokka	UIC 564-2: 1991 95/28/EC EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 BS 6853: 1999 ISO 3795 ASTM E648	Conforms Conforms Luokka Bfl s1 ≥8kw/m <sup>2</sup> Hyväksytty Class 1b 0 mm/mn Class 1
Kemikaalinkestävyys	EN 423	Erittäin hyvä*
Emissiot	AgBB VOC test: M1 SCS-FS-02034	Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
Ympäristöluokitus	Green Guide to Specification	BRE Global A+
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty
Soveltuvuus		

lattialämmityksen kanssa	EN 12667	Soveltuu
Resistanssi	EN 1815	< 2 kV Antistaattinen
Bakteereita torjuva		Inhiboi bakteerin kasvua*

\*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

**RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi**

