

Tuotetyyppi:	Korkealuokkainen vesiohenteinen alkydilla vahvistettu akrylaattipohjainen peittosuojaja, joka muodostaa kestävä ja vettä hylkivän pinnan.
Soveltuvuus:	Ulkokäyttöön. Soveltuu erinomaisesti uuden tai aiemmin käsitellyn sahatun tai höylätyn lautapinnan käsittelyyn. Soveltuu myös painekyllästetyille puulle. Ei lattioiden käsittelyyn.
Maalaustuoteryhmä:	463 (MaalausRYL 2012).
Käyttökohteet:	Ulkoseinät, vuorilaudat, ikkunapuitteet, aidat, ym.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys:	n. 1.2 kg/l ISO 2811
Riittoisuus:	Sahatulle puupinnalle 4-6 m ² /l. Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 8-10 m ² /l.
Työvälineet:	Sivellin, ruisku.
Ohenne:	Vesi.
Kuivumisaika:	Kosketuskuiva 1-2 h, +23 °C/50 % RH, Päällemaalattavissa 2-4 h, +23 °C/50 % RH.
Kiiltoryhmä:	4 (RT-luokitus), puolihimmeä.
Värisävyt:	Valkoinen (VVA) ja väritön (VC). Valkoinen perusmaali voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Väritön perusmaali on aina sävytettävä ennen käyttöä.
Varastointikestävyys:	Suojattava pakkaselta! Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Pakkauksen sisältö:	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

KÄYTTÖKOHTEET

Maalausolosuhteet:	Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman pian. Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, max. kosteuspitoisuus 18 % sekä ilman, tuotteen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
---------------------------	---

Esikäsitely:

Uudet pinnat

Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman ajoissa, mieluiten jo rakennuskesänä. Puhdistamalla käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksestä. Poista pihkapurkaumat ja kaavi irtonainen aines, harmaantunut sekä nukkainen puun pintakerros. Homeinen pinta pestään hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitettulla aineella. Huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa soveltuvalla pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteestopohjamaalilla.

Aikaisemmin maalatut pinnat

Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitettulla aineella. Huuho huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat soveltuvalla pohjusteella ja pohjamaalaa ne kertaalleen Fasad Solid Peittosuojalla.

Käsittelyohje:

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Fasad Solid Peittosuojaa huolellisesti ennen käyttöä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Sivele Fasad Solid Peittosuojaa yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Älä levitä Fasad Solid Peittosuojaa kostealle tai jäätyneelle puutavaralle. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Käsittele uudet pinnat kahteen kertaan Fasad Solid Peittosuojalla. Huoltomaalauksessa käsittele pinnat 1-2 kertaan Fasad Solid Peittosuojalla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta. Huoltokäsittelyssä levityskertojen määrä riippuu alustan kunnosta.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjäytymistä eli läpilyöntejä.

Työvälineiden puhdistus:

Poista ylimääräinen maaliainesta työvälineistä ja pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä ja saippualla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus:



Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propyynylibutylikarbamaattia, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus:

ei luokiteltu.