

VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALI

| | |
|------------------|---|
| Tuotetyyppi | Perinteisellä reseptillä valmistettu useita luonnonöljyjä sisältävä öljypohjainen puupintojen ulkomaali. Huippuluokan pigmenttejä sisältävä maali on helppo sivellä, kuivuu hitaasti ja muodostaa peittävän ja kestäväns hengittävän pinnan. Tuotteen reseptuuri on testattu ja hyväksi koettu Suomen pohjoisissa olosuhteissa. Sopii sekä uudisrakennusten että vanhojen arvorakennusten suojaksi. |
| Soveltuvuus | Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Saha-, höylälauta- ja hirsipinnoille. Perinteinen öljy maali pehmeän kalvonsa vuoksi ei sovellu vaakasuorille pinnoille, kuten kaiteisiin ja puutarhakalusteisiin. |
| Käyttökohteet | Ulkokäyttöön. Puset ulkopinnat kuten seinät, räystäät, vuorilaudat, ym. |
| Maalautuoteryhmä | Maalautuoteryhmä 471, kiiltoryhmä 4 (puolihihmeä) |

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------|--|
| Tiheys | n. 1.40 - 1.45 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus | 83 paino-% |
| Riittoisuus | 3-10 m ² /l maalattavan pohjan karkeudesta riippuen |
| VOC-pitoisuus | EU:n VOC raja-arvo (kat.A/d) on 300 g/l (2010). |
| Levitystapa | Sivellin tai korkeapaineruisku |
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva sekä talvella lumeton ja jäätön, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana. Maalaukslämpötila -20°C – +20°C. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa eikä kuumalle pinnalle. |
| Kuivumisaika | + 20°C Pintakuiva 2-3 vrk, päälle maalattavissa 2-5 vrk |
| Riittoisuus | Sileät pinnat 6–10 m ² /l, karkeat pinnat 3–6 m ² /l. |

Käyttöohjeet

| | |
|---------------|---|
| Uudismaalaus | Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksestä. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Pohjustepuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla. pohjamaalaa 10 % Eurodecor Lakkabensiinillä ohennetulla VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALILLA. Tämän jälkeen pintamaalaa pinnat 1-2 kertaan VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALILLA. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. |
| Huoltomaalaus | Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitettulla aineella. Huuhdo vedellä ja anna kuivua. Käsittele puupuhtaata pinnat Pohjustepuunsuojalla. Maalaa pinnat 1-2 kertaan VÄRI-KALLEN PERINTEINEN ÖLJYMAALILLA riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta. |

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa Eurodecor Lakkabensiinillä. Levitä siveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käytettäessä korkeapaineruiskua, pinnan tasoitus siveltimellä. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

| | |
|-------------------------|--|
| Ominaisuus | Ajan myötä etenkin tummissa sävyissä voi ilmetä maalipinnan himmenemistä ja kulumista. |
| Ohenne | Eurodecor Lakkabensiini |
| Työvälineiden puhdistus | Eurodecor Lakkabensiini |

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

Varastointi, kuljetus ja turvallisuus

| | |
|-------------------------|----------|
| Varastointilämpötila | yli +5°C |
| UN-nro | UN 1263 |
| Kuljetuksen vaaraluokka | 3 |
| Pakkausryhmä | III |

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Varoitus



Syttyvä neste ja höyry. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 4,5-dikloori-2-n-oktyyli-4- isotiatsoliini-3-oni ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineitä /suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Vältettävä päästämistä ympäristöön.