

HD 45 Korkeapainepumppu

HD45 on suunniteltu raskaaseen korroosiomaalaus-käyttöön vaativissa olosuhteissa. Paineilmatoiminen, suuri tuottoinen korkeapainepumppu kärryyn asennettuna. Riittävä teho jopa kahdelle pistoolille ja pitkille ruiskutusletkuille.

- Imu suoraan maaliastiasta – helppo täyttää ja puhdistaa
- Paineilman säätöyksikkö – varustettuna suodinsäätimellä ja öljyttimellä
- Runkosuodatin kierrätysshanalla
- Tukeva kärry suurilla ilmakumipyörillä

Käyttö:

Suunniteltu erityisesti raskaaseen korroosiosuojaukseen, kuten laivojen maalaukseen, siltojen ja teräsrakenteiden käsittelyyn yms.

Maalit ja materiaalit:

Eryisesti epoksit ja muut korkeaviskositeettiset maalit ja pinnoitteet

Pakettiin sisältyy:

- HD 45 Pumppu
- Paineilman säätöyksikkö
- Runkosuodatin 3/8" uk. ulostulolla
- Imuletku 20l. asiaan varustettuna suodattimella
- Kärry isoilla ilmakumipyörillä

Tekniset tiedot: HD63 korkeapainepumppu

Tuotenumero: 5113AM12450100

- Painesuhde 45:1
- Tuotto / isku 250 cc
- Maks. tuotto 15,67 l/min
- Maksimi Suutinkoko: 1:llä pistoolilla 0,061"
2:lla pistoolilla 0,043"
3:lla pistoolilla 0,037"
- Ilmanpaine tarve 2-5,5 bar
- Ilmankulutus 500-4000 l/min
- Maks. ruiskupaine 292 bar
- Ilmansyöttö ¾ sk.
- Paino 85 kg



Tarvikkeet ja varaosat:

- AG500 korkeapainepistooli
- Kääntösuutin
- Kääntösuutinlaite 11/16"
- Korkeapaineletku 3/8" 15M
- Korkeapaineletku ¼" 15 M
- Jatkonippa ¼ uk x 3/8" uk
- Jatkonippa 3/8" uk
- Jatkonippa ¼ uk
- Adapteri ¼ uk x 3/8" sk
- Imusihti 30 mesh
- Runkosuodatin 60 mesh
- Tiivistesarja

Tuotenumero:

- 51011061950101
- 5118661xxx
- 51180289394
- 511066152
- 511004NPSM150
- 511040000406
- 51104000006
- 51104000004
- 511040100604
- 5110NW1010
- 5110NG1010
- 5113KIT011



Kone- ja pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki
Puh. (019) 7421, info.koneosasto@rtv.fi