

TEL 46 Korkeapainepumppu

TEL 46 on suunniteltu pienempiin korroosiomaalauskäyttöön. Paineilmatoiminen, korkeapainepumppu kärryyn asennettuna. Riittävä paineteho pitkille ruiskutusletkuille.

Imu suoraan maaliastiasta – helppo täyttää ja puhdistaa
Paineilman säätöyksikkö
Runkosuodatin kierrätysshanalla
Tukeva kärry

Käyttö:

Suunniteltu erityisesti korroosiosuojaukseen, pieni kätevä pumppu paketti, helposti liikuteltava, erityisesti pienempiin töihin, yms.

Maalit ja materiaalit:

Erytyisesti epoksit ja muut korkeaviskositeettiset maalit ja pinnoitteet

Pakettiin sisältyy:

- TEL 46 Pumppu
- Paineilman säätöyksikkö
- Runkosuodatin 3/8" uk. ulostulolla
- Imuletku 20l. asiaan varustettuna suodattimella
- Kärry

Tekniset tiedot: TEL 46 korkeapainepumppu

Tuotenumero: 5113AM11460100

- Painesuhde 46:1
- Tuotto / isku 39cc
- Maks. tuotto 2,1 l/min
- Maksim Suutinkoko 1:llä pistoolilla 0,021"

- Ilmanpaine tarve 2-7 bar
- Ilmankulutus 110-684 l/min
- Maks. ruiskupaine 322 bar
- Ilmansyöttö 3/8" sk.
- Paino 21 kg

Tarvikkeet ja varaosat:

- AG500 korkeapainepistooli
- Kääntösuutin
- Kääntösuutinlaite 11/16"
- Korkeapaineletku 1/4" 15 M
- Korkeapaineletku 1/4" 10 M
- Korkeapaineletku 1/4" 5 M
- Jatkonippa 1/4 uk
- Imusihti 30 mesh
- Runkosuodatin 60 mesh
- Tiivistesarja

Tuotenumero:

51011061950101
5118661xxx
51180289394
511004NPSM150
511004NPSM100
511004NPSM050
5110400004
5110D13200
5110NG1010
5113KIT002



KONE- JA PINTAKÄSITTELYOSASTO
Käpälämäenkatu 22, 11710 Riihimäki
Puh. (019) 7421 info.koneosasto@rtv.fi