



COUNTRY SDN TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus	Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimitustuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.		
Käyttöalueet	Toimistot, luokahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.		
Neulatiheys	1/10"		
Pinnan tyyppi	Strukturoitu umpisilmukka		
Nukan materiaali	100% polyamidi 6 - Econyl®		
Värjäystapa	Läpivärjätty		
Maton runko	Polyesteri fleece		
Laatan pohja	GREENBASE modifioitu bitumitausta		
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	550 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 100 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	1,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	5,5 (+/-)
Tuftaustiheys	ISO 1763	/m2	164 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 1
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		A A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w	
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w	
	ISO 10140	ΔL	(1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02		8
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5 märkä/kuiva
Veden kesto	ISO 105 E01		5 väri/värjäys
Emissioluokka			M1, DIBt



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>TAPIBEL NV Industrielaan 4 B-3900 Pelt Belgium +32 11 80 48 50 sales@tapibel.be www.tapibel.be</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	




ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla www.rtv.fi



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES



KOKOLATTIAMATTO
Saatavana myös 4m leveänä mattona