



### BASIC CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Pieces Name: / Denominación del Material:	GABRIELLE
Size: / Formato (cm):	45X45
Colour: / Color:	
Series Name: / Nombre de la serie:	GABRIELLE
Family: / Familia:	PORCELÁNICO / PORCELAIN UGL

### TECHNICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabrication process: / Proceso de fabricación:		
Absortion group: / Grupo de absorción (ISO 13006):	Bla	
Work Size: / Formato de fabricación (mm):	450x450x9,5	
Ahesthetic classification and shade variations: / Clasificación estética y destonificación:		
Diferent designs numbers: / Número de diseños diferentes:		
Facial dimensions range and surface quality: / Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	CUMPLE/PASSED	UNE EN ISO 10545-2

### PHYSICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Water absorption: / Absorción de Agua(%):	<0.5	UNE EN ISO 10545-3
Breaking strenght: / Fuerza de rotura (S) (N):	>1300	UNE EN ISO 10545-4
Flexural tensile strenght: / Resistencia a la flexión: (N/mm2)	>35	UNE EN ISO 10545-5
Measurement of the coefficient of restitution: / Resistencia al impacto por medición de coeficiente de restitución:		UNE EN ISO 10545-7
Resistance to superficial abrasion: / Resistencia a la abrasión: (PEI)		UNE EN ISO 10545-8
Lineal thermal expansion between 20°C to 10°C: / Dilatación térmica lineal de 20°C a 10°C:		

### IMPORTANT NOTES: / NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com). El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com)/descargas. El peso indicado es aproximado, puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con relieve la variación podría ser mayor. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L. El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de la pieza real. Before fixing tiles, please check the shade, calibre and choice. Claims regarding these items cannot be accepted once the materials has been fixed. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com). For more information, visit to [www.argentaceramica.com/downloads](http://www.argentaceramica.com/downloads). The stated weight is approximate, it may vary up to 5% depending on the model, the variation may be greater for products with relief. Document with commercial information and cannot be used either judicially or administratively without the express emision of Argenta Ceramica S.L. The color of the tile of this technical data is for guidance only and may differ from the actual tile color.

### Certifications: / Certificaciones:






**PHYSICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

Thermic shock resistance: / Resistencia al choque térmico:	CUMPLE/PASSED	UNE EN ISO 10545-9
Moisture expansion: / Dilatación por humedad:		UNE EN ISO 10545-10
Crazing resistance: / Resistencia al cuarteo:	CUMPLE/PASSED	UNE EN ISO 10545-11
Durability; Freeze - thaw cycle: / Resistencia a la helada:	CUMPLE/PASSED	UNE EN ISO 10545-12
Scratch hardness according to Mosh: / Dureza al rayado superficial (MOSH):		UNE EN 67-101-92
Slipperness: / Resistencia al deslizamiento:		UNE - ENV 12633:2003
		DIN 51130
		DIN 51097
		DCOF AcuTest ANSI Standard

**CHEMICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:**

Resistance to chemicals and pool treatment products: / Resistencia a productos de químicos y sales de piscinas:	CUMPLE/PASSED	
Resistance to High concentration acids and bases: / Resistencia a los ácidos y álcalis de Alta concentración:	MIN HB	UNE EN ISO 10545-13
Resistance to Low concentration acids and bases: / Resistencia a los ácidos y álcalis de Baja concentración:	MIN LB	
Resistance to staining: / Resistencia a las manchas:	CUMPLE/PASSED	UNE EN ISO 10545-14

**CE MARKING: / MARCADO CE:**

	Nº
---	----

**IMPORTANT NOTES: / NOTAS IMPORTANTES:**

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com). El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de Argenta Cerámica S.L. [www.argentaceramica.com/descargas](http://www.argentaceramica.com/descargas). El peso indicado es aproximado, puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con relieve la variación podría ser mayor. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L. El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de la pieza real. Before fixing tiles, please check the shade, calibre and choice. Claims regarding these items cannot be accepted once the materials has been fixed. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: [www.argentaceramica.com](http://www.argentaceramica.com). For more information, visit to [www.argentaceramica.com/downloads](http://www.argentaceramica.com/downloads). The stated weight is approximate, it may vary up to 5% depending on the model, the variation may be greater for products with relief. Document with commercial information and cannot be used either judicially or administratively without the express emission of Argenta Ceramica S.L. The color of the tile of this technical data is for guidance only and may differ from the actual tile color.

**Certifications: / Certificaciones:**

