

# Lamella Laminyl

**Käyttöluokka 33/AC5**

**Mitat 1285 x 192 x 8 mm**

**Määrä / paketti: 9 lautta = 2.22 m<sup>2</sup> / paino n. 16,5 kg**

**Määrä / lava: 52 laatikkoa = 115.46 m<sup>2</sup> / paino n. 858 kg**


	Testimenetelmä	Tulos
Kulutuskestävyys	EN 13329	AC5
Iskunkesto	EN 13329	IC2
Valonkesto	EN 13329	Blue wool scale level 6
Tahrankesto	EN 13329	Luokka 5
Paloluokka	EN 1350-1	C <sub>fl</sub> – s1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS
Formaldehydipäästöt	EN 16516	E1
Lämmön eristyskyky	EN 12667	0.073 (m <sup>2</sup> K)/W
Ponttijärjestelmä	Reunaviisteet kaikilla sivuilla	1click2go-Pure
Antibakteerikäsittely		on
Takuu		30 vuotta
PVC vapaa		Kyllä
Hiilineutraali		Kyllä
Turpoaminen vedessä	EN 13329	≤5%
Naarmusuojattu pinta		On
Antistaattisuus	EN 1815	≤2kv



# Lamella Laminyl kuosit




Lamella Laminyl on PVC-vapaa, pehmitinvapaa ja hiilineutraali laminaatti joka soveltuu kovempaakin julkiseen käyttöön. Laminyl laminaatin runko on käsitelty vedenkestäväksi ja lisäksi se on huomattavasti elämättömämpi kuin tavanomaiset laminaatit. Käyttöluokitus tällä 8mm paksulla, reunaviistetyllä laminaatilla on 33/AC5, jonka lisäksi pinta on mikronaarmun kestävä, antibakteerinen ja antistaattinen. Laminyl on helppo asentaa päältä painettavan pätypontin ansiosta, ja tuotteella on kotikäytössä 30 vuoden takuu.




Mayan Oak 1523




Aramis Oak 1531




Bolero Oak 1532



Stockholm Oak 1536



Charcoal Oak 1537



Clayborne Oak 1539

